

-  **ANCORAGGI A PARETE E PAVIMENTO**
-  **WALL AND FLOOR ANCHORS**
-  **ANCRAGES MURAUX ET DE SOL**
-  **ANCLAJES DE PARED Y DE SUELO**



GR.12L

GR.12CA

GR.13L

GR.13CA



 **Gamma completa di ancoraggi a parete ed a pavimento per il fissaggio delle corsie, degli indicatori di virata, di paletti di delimitazione oppure delle scalette.**

ANCORAGGI A PARETE GR.12/L e GR.12/CA

Disponibili in 2 versioni:

- **GR.12/L per le piscine con il liner**, dotato di doppia flangia e viteria inox;
- **GR.12/CA per le piscine in cemento armato e rivestimento in ceramica.**

Caratteristiche:

- **acciaio inox AISI316** ed elettrolucidati;
- **flangia quadra 80x80 mm.**;
- tondo per il fissaggio della corsia;
- completi di staffe per una migliore posa in opera.

ANCORAGGI A PAVIMENTO GR.13/L e GR.13/CA

Disponibili in 2 versioni:

- **GR.13/L per le piscine con il liner**, dotato di doppia flangia e viteria inox;
- **GR.13/CA per le piscine in cemento armato e rivestimento in ceramica.**

Caratteristiche:

- **acciaio inox AISI316** ed elettrolucidati;
- **flangia quadra 80x80 mm.**;
- con foro diametro per tubo inox 48,3 (baionetta o indicatori di virata);
- completo di guarnizione in gomma.



GR.12L GR.12CA GR.13L GR.13CA

 A complete range of wall and floor anchors for securing the lanes, turn indicators, barrier poles or ladders.

WALL ANCHORS GR.12/L and GR.12/CA

Available in 2 versions:

- **GR.12/L for swimming pools with liners**, including a double flange and stainless steel screw fittings;
- **GR.12/CA for concrete swimming pools** with ceramic tile finish.

Characteristics:

- electropolished **AISI316 stainless steel**;
- **square flange 80x80 mm.**;
- plate for securing the lane;
- supplied with brackets for improved installation.

 Gamme complète d'ancrages muraux et de sol pour la fixation des lignes, des indicateurs de virage, des poteaux de délimitation ou des échelles.

ANCRAGES MURAUX GR.12/L et GR.12/CA

Existent en 2 versions:

- **GR.12/L pour piscines avec liner**, avec double bride et vis inox;
- **GR.12/CA pour piscines en béton armé** et dallage en faïence.

Caractéristiques:

- **acier inox AISI316** électro-poli;
- **bride carrée 80x80 mm**;
- fer rond pour fixation de la ligne flottante;
- fourni avec étriers pour une pose optimale.

 Una completa gama de anclajes de pared y suelo para asegurar las corcheras, los indicadores de viraje, los palos de barrera y escaleras.

ANCLAJES DE PARED GR.12/L Y GR.12/CA

Disponibles en dos versiones:

- **GR.12/L para piscinas con revestimiento linee**, dotado de doble pestaña y tornillos inox.
- **GR.12/CA para piscinas de cemento armado** y revestimiento cerámico.

Características:

- **acero inoxidable AISI316** y electropulido
- **pestaña cuadrada 80x80mm**
- tondo para la fijación de la corchera
- incluyen estribos para colocarlos más fácilmente.

FLOOR ANCHORS GR.13/L and GR.13/CA

Available in 2 versions:

- **GR.13/L for liner swimming pools**, including double flange and stainless steel screw fittings;
- **GR.13/CA for swimming pools in reinforced concrete** and ceramic tile finish.

Characteristics:

- electropolished **AISI316 stainless steel**;
- **square flange 80x80 mm.**;
- with hole diameter to house a 48.3 stainless steel rod (bayonet or turn indicators);
- supplied with rubber gaskets.

ANCRAGES DE SOL GR.13/L et GR.13/CA

Existent en 2 versions:

- **GR.13/L pour piscines avec liner**, avec double bride et vis inox;
- **GR.13/CA pour piscines en béton armé** et dallage en faïence.

Caractéristiques:

- **acier inox AISI316** électro-poli;
- **bride carrée 80x80 mm**;
- Trou pour tube inox diamètre 48,3 (baïonnette ou indicateurs de virage).
- fourni avec joint en caoutchouc.

ANCLAJES DE SUELO GR.13/L Y GR.13/CA

Disponibles en 2 versiones:

- **GR.13/L para piscinas con revestimiento liner**, dotado de doble pestaña y tornillos inox.
- **GR.13/CA para piscinas de cemento armado** y revestimiento cerámico.

Características:

- **acero inox AISI316** y electropulido
- **pestaña cuadrada 80x80 mm**
- orificio con el diámetro adecuado para un tubo inox 48,3 (bayoneta o indicadores de viraje)
- incluye junta de goma



GR.12L GR.12CA GR.13L GR.13CA

GR.12/L



GR.12/CA



GR.13/CA + GR.14

GR.13/L



GR.13/CA

